



COBALT 826 S
*Finition : *Technic*

• Description	Système bass reflex 3 voies de type colonne
• Haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Deux graves de 165 mm, cône "W", bobine de 25 mm • Un médium de 165 mm, cône "W" bobine de 25 mm • Tweeter Tioxid 5 à dôme inversé de 25 mm, bobine de 20 mm
• Coupure basse (- 6dB)	30 Hz
• Réponse en fréquences (+/- 3dB)	40 Hz - 22 kHz
• Efficacité (2,8 V / 1 m)	92 dB
• Impédance nominale (EN 60065)	8 ohms
• Impédance minimum	3,3 ohms
• Fréquences coupures filtre	200 Hz et 2,2 kHz
• Puissance maximale admissible sur programme musical	150 W
• Amplificateur recommandé	25 - 125 W
• Dimensions (H x L x P)	1030 x 220 x 343 mm
• Poids	24,5 kg
• Finitions coffret	<ul style="list-style-type: none"> • Classic (grille noire) • Signature (grille grise) • Style (grille grise) • Technic (grille grise)
• Protection avant	Grille métal acoustiquement transparente
• Event	Circulaire avant, bouchon mousse
• Positionnement et accessoires	Au sol (4 pieds caoutchouc intégrés) quatre pointes fournies
• Connecteurs arrière	Quatre bornes dorées à visser



COBALT 816 S
*Finition : *Signature*

• Description	Système bass reflex 2 voies et demie de type colonne
• Haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Un grave de 165 mm, cône "W" bobine de 25 mm • Un grave-médium de 165 mm, cône "W" bobine de 25 mm • Tweeter Tioxid 5 à dôme inversé de 25 mm, bobine de 20 mm
• Coupure basse (- 6dB)	32 Hz
• Réponse en fréquences (+/- 3dB)	43 Hz - 22 kHz
• Efficacité (2,8 V / 1 m)	91,5 dB
• Impédance nominale (EN 60065)	8 ohms
• Impédance minimum	3,3 ohms
• Fréquences coupures filtre	400 Hz et 2,2 kHz
• Puissance maximale admissible sur programme musical	125 W
• Amplificateur recommandé	25 - 100 W
• Dimensions (H x L x P)	980 x 220 x 308 mm
• Poids	19,5 kg
• Finitions coffret	<ul style="list-style-type: none"> • Classic (grille noire) • Signature (grille grise) • Style (grille grise) • Technic (grille grise)
• Protection avant	Grille métal acoustiquement transparente
• Event	Circulaire avant, bouchon mousse
• Positionnement et accessoires	Au sol (4 pieds caoutchouc intégrés) quatre pointes fournies
• Connecteurs arrière	Quatre bornes dorées à visser



COBALT 806 S
*Finition : *Technic*

• Description	Système bass reflex 2 voies à poser sur pied ou en étagère
• Haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Un grave-médium de 165 mm, cône "W" bobine de 25 mm • Tweeter Tioxid 5 à dôme inversé de 25 mm, bobine de 20 mm
• Coupure basse (- 6dB)	45 Hz
• Réponse en fréquences (+/- 3dB)	50 Hz - 22 kHz
• Efficacité (2,8 V / 1 m)	90 dB
• Impédance nominale (EN 60065)	8 ohms
• Impédance minimum	3 ohms
• Fréquences coupures filtre	2,2 kHz
• Puissance maximale admissible sur programme musical	75 W
• Amplificateur recommandé	20 - 60 W
• Dimensions (H x L x P)	385 x 220 x 278 mm
• Poids	8,9 kg
• Finitions coffret	<ul style="list-style-type: none"> • Classic (grille noire) • Signature (grille grise) • Style (grille grise) • Technic (grille grise)
• Protection avant	Grille métal acoustiquement transparente
• Event	Circulaire avant, bouchon mousse
• Positionnement et accessoires	Sur étagère ou sur pied de 60 cm
• Connecteurs arrière	Quatre bornes dorées à visser



* Toutes les enceintes de la gamme Cobalt "S" existent dans toutes les finitions : Classic, Signature, Style, Technic, mais ne sont pas disponibles dans tous les pays et/ou réseaux de distribution commerciale. Dans un but d'évolution, Focal-JMLab se réserve le droit de faire évoluer les spécifications techniques de ses produits sans préavis. Photos non contractuelles.



COBALT SW 800 S
*Finition : *Signature*

• Description	Caisson de graves clos, amplifié à diffusion frontale
• Haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Un grave de 335 mm, cône "W" bobine de 65 mm, aimant de 156 mm
• Coupure basse (- 6dB)	25 Hz
• Réponse en fréquences (+/- 3dB)	30 Hz - 180 Hz
• Efficacité (2,8 V / 1 m)	-
• Impédance nominale (EN 60065)	-
• Impédance minimum	-
• Fréquences coupures filtre	Coupure ajustable à 18 dB/oct.
• Puissance maximale admissible sur programme musical	Amplificateur intégré de 175 W
• Amplificateur recommandé	-
• Dimensions (H x L x P)	438 x 390 x 572 mm
• Poids	28 kg
• Finitions coffret	<ul style="list-style-type: none"> • Classic (grille noire) • Signature (grille grise) • Style (grille grise) • Technic (grille grise)
• Protection avant	Grille métal acoustiquement transparente
• Event	-
• Positionnement et accessoires	Au sol (4 pieds caoutchouc intégrés) quatre pointes fournies
• Connecteurs arrière	Deux entrées ligne filtrées (RCA) Une entrée non filtrée 5.1 (RCA)



COBALT SR 800 S
*Finition : *Classic*

• Description	Enceinte d'effets, close, 2 voies
• Haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Un grave-médium de 165 mm, cône "W", bobine de 25 mm • Tweeter Tioxid 5 à dôme inversé de 25 mm, bobine de 20 mm
• Coupure basse (- 6dB)	50 Hz
• Réponse en fréquences (+/- 3dB)	65 Hz - 22 kHz
• Efficacité (2,8 V / 1 m)	90,5 dB
• Impédance nominale (EN 60065)	8 ohms
• Impédance minimum	3 ohms
• Fréquences coupures filtre	2,2 kHz
• Puissance maximale admissible sur programme musical	75 W
• Amplificateur recommandé	20 - 60 W
• Dimensions (H x L x P)	352 x 400 x 148 mm
• Poids	6,5 kg
• Finitions coffret	<ul style="list-style-type: none"> • Classic (grille noire) • Signature (grille grise) • Style (grille grise) • Technic (grille grise)
• Protection avant	Grille métal acoustiquement transparente
• Event	-
• Positionnement et accessoires	Au mur (2 fixations arrière)
• Connecteurs arrière	Deux bornes dorées à visser



COBALT CC 800 S
*Finition : *Classic*

• Description	Enceinte centrale, close, 2 voies
• Haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Deux graves-médiums blindés de 165 mm, cône "W", bobine de 25 mm • Tweeter Tioxid 5 blindé à dôme inversé de 25 mm, bobine de 20 mm
• Coupure basse (- 6dB)	55 Hz
• Réponse en fréquences (+/- 3dB)	60 Hz - 22 kHz
• Efficacité (2,8 V / 1 m)	92,5 dB
• Impédance nominale (EN 60065)	8 ohms
• Impédance minimum	3,3 ohms
• Fréquences coupures filtre	2,2 kHz
• Puissance maximale admissible sur programme musical	100 W
• Amplificateur recommandé	20 - 80 W
• Dimensions (H x L x P)	180 x 520 x 298 mm
• Poids	12 kg
• Finitions coffret	<ul style="list-style-type: none"> • Classic (grille noire) • Signature (grille grise) • Style (grille grise) • Technic (grille grise)
• Protection avant	Grille métal acoustiquement transparente
• Event	-
• Positionnement et accessoires	Dessus ou dessous la TV
• Connecteurs arrière	Quatre bornes dorées à visser

LIGNE COBALT "S"



826 et 806 Cobalt "S" (finition Style),
sur pied métal PMC de 60 cm
(finition aluminium)



L'édition 2003 de la ligne Cobalt reçoit l'évolution "S" issue de l'expertise accumulée sur Electra. Nouveau tweeter Tioxid 5, optimisation du médium et amélioration de l'amortissement interne du haut-parleur grave pour que Cobalt "S" progresse en alliance avec les technologies exclusives Focal-JMlab (membrane "W", tweeter à dôme inversé, filtre OPC). Cette maîtrise technologique est l'essence même de notre passion : "the Spirit of Sound".

Pour plus d'informations, consultez notre site internet : www.focal-jmlab.fr

 **Focal.JMlab**
the Spirit of Sound

Focal-JMlab - ZI Molina la Chazotte - 108, rue de l'Avenir - BP 74 - 42003 Saint-Etienne cedex 1 - France - Tél. : (33) 04 77 43 57 00 - Fax : (33) 04 77 37 65 87

© Focal-JMlab 2003 - Cobalt "S", "W" sandwich, OPC crossover, Focus Time sont des marques ou des marques déposées de Focal-JMlab®

C o b a l t " S "



© Focal-JMlab - SC - 030417/1 - Photos Studio 36 - Saint-Etienne

 **Focal.JMlab**

the Spirit of Sound