



Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Noir

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h): 519

Ean code: 3660767962743

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques rétro-éclairées

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Made in France: Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

LED variable: Cette hotte décorative est dotée d'un éclairage LED variable, dont l'intensité se module au gré de vos attentes.

Fonction Boost: Elle permet d'accéder instantanément à la vitesse d'aspiration maximale pour redoubler d'efficacité lors de très vives et intenses émissions de fumées ou d'odeurs.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Oui

Type de commandes: Commandes électroniques rétro-éclairées

Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 337

Nombre de lampes: 2

Position de la lampe: Avant;Droite;Gauche

Puissance par lampe: 2.0

Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: C

Classe d'efficacité énergétique: B

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 83

Débit aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h): 802

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 519

Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo (m3/h): 633

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h): 471

Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 337

Classe d'efficacité fluidodynamique: B

Efficacité fluidodynamique (FDE): 24

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 62,4

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 79

Facteur d'accroissement temps: 1,1

Index d'efficacité énergétique (EEI): 67,4

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 61

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 67

Niveau sonore mini en évacuation: 59

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 4

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 432

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 190

Puissance consommée en mode veille (W): 0,37

Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon

Clapet anti retour: Oui

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de filtres: 3

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm:

150X900X500

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm:

600X980X530

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 618/970

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 150

Poids brut en kg: 17

Poids net en kg: 14

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60

Fusible en A: 10

Puissance de raccordement en W: 269.0

Tension en V: 220-240